

# TF6000PVR WS TF6000PVR ES

Digitaler Satelliten-Receiver mit Festplatte



## Twin-Tuner PVR mit WLAN oder LAN, HDMI, zwei CI-Slots und Bild-in-Bild Funktion [TF6000PVR WS: WLAN, TF6000PVR ES: LAN]

HDMI-Schnittstelle mit Upscaler

Zwei Programme aufnehmen während Sie ein Weiteres ansehen

Firmwareupdate über Internet

Integrierter Web- und FTP-Server

2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen

Alphanumerisches Display

- Twin-Receiver (2 Tuner)
- Alphanumerisches Multifunktions-Display (VFD)
- Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard
- Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
- 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV-Modulen
- Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
- 2 Programme gleichzeitig aufnehmen, während Sie ein weiteres Programm ansehen oder eine der Aufnahmen timeshiften (Voraussetzung: Zwei der Programme befinden sich auf demselben Transponder)
- Bild in Bild Funktion (PIP Picture in Picture)
- Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic)
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar
- Wiedergabe in Endlosschleife (auch ausschnittsweise möglich)
- Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
- Einfache Aufnahmeprogrammierung mit Hilfe des EPG
- Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) (DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat / \*DiSEqC 1.2 nicht in allen Ländervarianten enthalten)
- Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme
- Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
- Kanallistenbearbeitung
- Unterstützung von mehreren Sprachen
- Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
- Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfänger zu Empfänger
- Integrierte Spiele
- Datentransfer über USB 2.0
- MP3-Wiedergabe
- TAP-Schnittstelle
- Videotext und Untertitelunterstützung (auch in den Aufnahmen)
- 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
- Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
- Aufnahmekapazität 88 Stunden bei einer Datenrate von 4M/ Bits auf 160GB Festplatte
- HDMI Ausgang mit Upscaler (576p, 720p und 1080i)
- Integrierter Web- und FTP-Server
- Wireless LAN IEEE 802.11g (TF6000PVR WS)
- LAN Anschluss IEEE 802.3u & IEEE 802.3x (TF6000PVR ES)
- Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion), USB und Internet möglich

\* Irrtümer und Änderungen vorbehalten.