



TF6000T

Gutes Aussehen für gutes Fernsehen



Programmnummernanzeige
Digitaler Audio Ausgang
2 Scartanschlüsse



- Empfang nach DVB-T und MPEG-2 Standard
- Speicher für 2000 TV- und Radioprogramme
- Unterstützung von mehreren Sprachen
- Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
- Kanallistenbearbeitung
- Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
- Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display)
- Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic)
- Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
- Videotext und Untertitelunterstützung
- Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
- Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfängern zu Empfängern
- Integrierte Spiele
- 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
- Coaxialer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
- Installationsassistent

Tuner & Decoder

Eingang/Durchschleifverbindung	75Ω, IEC 169-2, Female/Male
Frequenzbereich	VHF(174 ~ 230MHz), UHF(470 ~ 862MHz)
Antennenversorgung	5V, max. 100mA
Modulation	OFDM
Carrier Mode	2k und 8k hierarchical/non-hierarchical
Konstellation	QPSK, 16 und 64 QAM
Guard Intervall	1/4, 1/8, 1/16 und 1/32

MPEG Transport Stream A/V

Übertragungsstrom	ISO/IEC 13818-1 MPEG-2
Profilstärke	MPEG-2 MP@ML
Bildformat	4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Videoauflösung	720 x 576
Audiokodierung	MPEG-1 Layer 1 & 2

System

Prozessor	RISC CPU
-----------	----------

Ein-/Ausgänge

TV-Scart	Video CVBS/RGB/YUV Ausgang Audio L/R Ausgang
VCR-Scart	Video CVBS Ausgang Audio L/R Ausgang Video CVBS/RGB/YUV Eingang für Bypass Audio L/R Eingang für Bypass
RCA A/V	Video CVBS Ausgang Audio L/R Ausgang
S/PDIF (Coaxial)	Digital Audio und Dolby AC-3 bitstream Ausgang
RS-232C	9 pin D-sub Typ
RF-Modulator	75Ω, IEC 169-2, Female/Male Kanal 21 - 69 (PAL), 14 - 83 (NTSC) PAL G/I/K, NTSC-M

Front Panel

Tasten	3 Tasten (CH-/+, STANDBY)
LED	STANDBY, REMOTE
Display	Service-Information oder Zeitanzeige
Fernbedienung	42 Tasten

Stromversorgung

Eingangsstärke	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Typ	SMPS
Stromverbrauch	Betrieb : Max. 10W, Standby : Max. 9W

Abmaße

Größe (BxHxT)	260x46x190mm
Gewicht (Netto)	1.2 kg

Überreicht durch:

TOPFIELD EUROPE GmbH

Lichtstrasse 43H – D-50825 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 500 657 - 0 – Fax: +49 (0)221 - 500 657 - 19

E-Mail: info@topfield-europe.com – URL: http://www.topfield-europe.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten